

Tlačiareň kariet Datacard® CP60™ Plus



*Vďaka najvyšším
dosahovaným rýchlostiam
tlače v portfóliu Datacard-u,
tlačiareň kariet CP60 Plus
maximalizuje produktivitu
potlače brilantných
jednostranných alebo
obojsstranných identifikačných
kariet, vernostných
a darčekových kariet.*

Vysoká rýchlosť a všestrannosť

Vyberte si tlačiareň kariet Datacard® CP60™ Plus vďaka jej výnimočnej rýchlosti a všestrannosti. Táto rýchla tlačiareň pomáha maximalizovať produktivitu s rýchlosťami až 190 plnofarebných jednostranných kariet a 1000 monochromatických jednostranných kariet za hodinu. Tlačiareň kariet CP60 Plus ďalej ponúka možnosť automatickej obojsstrannej tlače a mnohé ďalšie možnosti personalizácie kariet. Toto všetko ju robí ideálnou pre tlač bezpečných identifikačných kariet v priemyselnom a školskom prostredí, ako aj v prostredí vernostných kariet a VIP kariet pre kasína. Spolu s identifikačným softvérom Datacard® IDCentre™ a systémami na snímanie údajov tvorí komplexné identifikačné riešenie.

Inteligentné príslušenstvo pre viaceré technológie

- Voliteľné príslušenstvo pre personalizáciu čipov a magnetických prúžkov rozširuje možnosti využitia potlačaných kariet v širokom spektre kartových aplikácií.
- Komunikačné rozhranie zahŕňa USB port a zabudovanú Ethernet kartu.
- Inovatívny ovládač tlačiarne zabezpečuje zobrazovanie stavových a informačných hlásení aj na LCD paneli.
- Exkluzívna technológia Advanced Imaging Technology™ zaručuje výraznú kvalitnú tlač od okraja po okraj karty.

Tlačiareň kariet Datacard® CP60™ Plus



Jednoduchá výmena spotrebného materiálu

Vstupný zásobník s kapacitou 100 alebo 200 kariet

Výstupný zásobník na prednej strane nezaberá priestor

LCD panel v štandardnej výbave poskytuje okamžitý prehľad o stave tlače

Pripojenie k PC cez Ethernet a USB port v štandardnej výbave

Tlačiareň kariet CP60 Plus je ideálnou voľbou pre vydávanie identifikačných kariet v podnikoch, školstve, vernostných a VIP kariet.

Štandardné vlastnosti

Jednostranná alebo obojstranná tlač od okraja po okraj karty

Plnofarebná aj monochromatická termotlač textov, fotografií, podpisov, log, čiarových kódov, farebných pozadí

Automatické nastavenie tlačiarne v závislosti od typu tlačovej pásky, automatická identifikácia typu pásky a varovanie v prípade nízkej zásoby nespotrebovanej pásky

Rýchlosť tlače:

Jednostranná plnofarebná tlač: až 190 kariet za hodinu

Obojstranná tlač (predná strana plnofarebná, zadná monochromatická): až 155 kariet za hodinu

Jednostranná monochromatická tlač: až 1000 kariet za hodinu

Obojstranná monochromatická tlač: až 450 kariet za hodinu

Podsvietený LCD panel

Komunikačné rozhranie:

USB port a Ethernet sieťová karta 10/100 Base-T

Tlačový ovládač poskytuje nastavenie jasu, kontrastu, ostroti, a farebného podania, náhľad navrhovaných zmien nastavenia na testovacej karte, automatické zobrazenie postupov pre odstránenie poruchy v prípade jej výskytu, informáciu o stave spotrebného materiálu, tlač textu a obrázkov z ochrannnej vrstvy

Akustické a vizuálne chybové hlásenia

Automatické podávanie kariet

Kontinuálny čistiaci systém

Jednoduchá výmena tlačovej pásky

Bezproblémový prístup k dráhe karty

Záručná doba 30 mesiacov

Originálne tlačové pásky Datacard® s technológiou Intelligent Supplies Technology™ so zabudovaným RFID čipom

Tlačiarne kariet Datacard® série CP pre správnu činnosť využívajú originálny spotrebný materiál Datacard, ktorý dodáva:

ROBINCO
Slovakia s.r.o.

Žilina 041-7635302

Bratislava 02-44649874

www.robinco.sk

Voliteľné príslušenstvo

Duplexná jednotka pre automatickú obojstrannú tlač

Personalizácia magnetických prúžkov ISO (IAT, HiCO aj LoCO, 1,2,3 stopa. Modul je možné doplniť do tlačiarne aj dodatočne.)

Personalizácia čipových kariet zahŕňa kontaktnú aj bezkontaktnú čítačku, kontaktnú USB čítačku, kontaktnú stanicu bez čítačky, HID čítačku pre Proximity a iClass® (Moduly je možné doplniť do tlačiarne aj dodatočne.)

100 alebo 200 kartový vstupný zásobník

200 kartový výstupný zásobník

Uzamykačelný vstupný zásobník

Bezpečnostný zámok tlačiarne Kensington®

Taška na prenášanie tlačiarne

Podpora pre dátový formát OpenCard

Potlač priesvitných kariet

Signalizácia prázdneho vstupného zásobníka

Špecifikácie

Rozmery: 55 (D) x 20 (Š) x 24 až 31 (V) cm

Hmotnosť: menej než 5,3 kg bez spotrebného materiálu

Rozlíšenie tlače: 300 DPI

Elektrické napájanie: 220/240V, 50/60 Hz alebo 100/120V, 50/60 Hz

Použiteľné plastové karty: ISO ID-1/CR-80 karty s rozmermi 85,6 x 54 x 0,76mm, PVC karty s lesklým laminovaným povrchom; karty z rôznych materiálov s lesklým PVC povrchom

Hrúbka akceptovaných kariet: od 0,3 do 1,3 mm, optimálne 0,76 mm

Prevádzkové prostredie: pri teplotách od 15 do 35 °C a nekondenzujúcej vlhkosti od 20 do 80%

Podporované operačné systémy:

Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2003 a Windows® Server 2008 podporované verziou ovládača 4.1
Microsoft® Windows® 2000 podporované verziou ovládača 2.1
Ovládač Datacard® pre otvorené platformy iné ako Windows